

## KM-FS COLLARI RESISTENTI AL FUOCO



### DESCRIZIONE

Il collare **KM-FS** è costituito da un guscio di lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica.

### FORMATO

Collare per la protezione di tubazioni combustibili e tubazioni metalliche coibentate da Ø32 a Ø400 mm.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il collare **KM-FS** viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili, tubazione combustibile coibentata, tubi corrugati con fascio cavi elettrici, tubazioni in acciaio coibentati e tubo multistrato. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono l'applicazione del collare **KM-FS** con la guarnizione **KM-FF108**, con il pannello **KM BOARD V1** e lo stucco **KM SEALER F**.

### MODALITA' D'USO

Il collare **KM-FS** viene vincolato sulla tubazione da proteggere tramite le apposite linguette di fissaggio e ancorato all'elemento strutturale tramite tasselli metallici. La posa di collare va eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio. La funzionalità del prodotto è garantita nella gettata del solaio anche con l'annegamento del collare

### CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-3
- ETA – 22/0297 (30/06/2022) in accordo con la norma EU n.305/2011, sulla base del documento Europa (EAD) 350454-00-1104 "Fire Stopping and Fire Sealing Products. Penetration Seals"

## DATI TECNICI

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Guscio:</b>                  | acciaio zincato                                                                                                      |
| <b>Contenuto:</b>               | strisce intumescenti a base grafica <b>KM-FF107</b>                                                                  |
| <b>Densità:</b>                 | 630 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                |
| <b>Espansione libera:</b>       | a 400°C in 15 min                                                                                                    |
| <b>Pressione:</b>               | 14 bar a 400                                                                                                         |
| <b>Punto di infiammabilità:</b> | non infiammabile                                                                                                     |
| <b>Temperatura di reazione:</b> | 250°C                                                                                                                |
| <b>Reazioni pericolose:</b>     | nessuna osservata                                                                                                    |
| <b>Stoccaggio:</b>              | in ambiente chiuso non esposto all'acqua ed all'umidità                                                              |
| <b>Trasporto:</b>               | nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-GR<br>(non a diretto contatto di prodotti commestibili) |

## ULTERIORI INFORMAZIONI:

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Misure precauzionali:</b>          | non richiede alcuna misura precauzione sia per la manipolazione |
| <b>Effetti acuti all'esposizione</b>  | nessuno                                                         |
| <b>Classificazione/etichettatura:</b> | il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare      |
| <b>Frasi di rischio:</b>              | nessuna                                                         |
| <b>Consiglio di prudenza:</b>         | nessuno                                                         |